

## DESCRIPCIÓN

Bota de seguridad fabricada en cuero semigraso de alta resistencia, entresuela de poliuretano (PU) de baja densidad ultraliviana y la suela en poliuretano (PU) de alta densidad, resistente a hidrocarburos y a la abrasión, cuenta con un novedoso sistema de sujeción inteligente iLock que minimiza el riesgo de accidentalidad y un suplente fabricado en combinación de cuero y forro 3D que aumenta el confort.



LOGÍSTICA Y  
TRANSPORTE



INDUSTRIAS



ADMINISTRATIVOS

## CARACTERÍSTICAS

| TALLAS  | ALTURA  | PESO                                      | EMPAQUE  |
|---------|---------|-------------------------------------------|----------|
| 36 - 46 | 15,5 cm | 1174 g $\pm$ 15<br>(promedio en talla 41) | 16 Pares |

### PROCESO DE FABRICACIÓN

Strobell, inyección directal al corte



### 7 PUNTERA SEGURIDAD

Material composite. Certificada en norma EN 12568  
Resistencia al impacto  $200 \pm 4J$  y resistencia a la compresión  $15 \pm 0,5$  kN

### 8 PLANTILLA INTERNA

Material poliuretano con recubrimiento textil,  
calibre 8,2 mm

### 9 SISTEMA DE SUJECCIÓN

Novedoso sistema de sujeción inteligente iLock incorpora tecnología y seguridad con un giro el sistema asegura la bota al contorno del pie.



### 1 CAPELLADA

Cuero semigraso // Calibre 18 - 20 // Color Negro o Café

### 2 CUELLO

100% Cuero de alta resistencia acolchado

### 3 SUPLENTE

combinación de cuero y forro 3D que aumenta el confort con forro espumado

### 4 CONTRAFUERTE

No tejido recubierto en resina calibre 1.2mm

### 5 FORRO RESPIRA 3D

Forro con protección antibacteriana con estructura respirable.  
Tasa de dispersión de humedad según la norma EN ISO 20344.  
Mejora el microclima dentro del calzado reduciendo la temperatura aproximadamente 2°C

### 6 SUELA BIDENSIDAD

PU Expanso (dureza  $48 \pm 5$  Shore A.) - PU Compacto (dureza  $60 \pm 5$  Shore A.).  
Bicolor, resistencia a la flexión de 30.000 ciclos y en la abrasión 130mm<sup>3</sup>.

## NORMATIVIDAD TECNICA

### Resistencia Mecánica de puntera

Certificada en norma: EN 12568

**Requisito:** Resistencia al impacto  $200 \pm 4J$  y resistencia a la compresión  $15 \pm 0,5$  kN

### Abrasión de suela

Según norma: NTC ISO 20345

**Requisito:** Máximo 130mm<sup>3</sup>

### Flexión de suela

Según norma: NTC ISO 20345

**Requisito:** Incremento máximo de 4mm en 30.000 ciclos

## TECNOLOGIA APLICADA

iLOCK  
SYSTEM

AIR MESH

COMPOSITE  
TOE

REPELEATHER



Escaneame

Certificación  
de puntera