

## Características Técnicas

### Caña:

Compuesto de PVC modificado, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergentes y agentes microbianos, fórmula incorpora agentes antimicrobianos que evitan la proliferación de hongos y bacterias. con nitrilo color Amarillo con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral



**Puntera:** Acero recubierto modelo redondo Metálica Resistente al impacto (200 joules) y resistente a La compresión (15kn),

### Tacón y suela:

PVC con nitrilo color negro. Suela en Relieve con efecto antideslizante.

Promedio  
Peso/2196 grs  
Altura int de la caña/326 mms  
Altura ext de la caña/350 mms  
Boca: 200mms

# ATS BOTA DE SEGURIDAD 703 DIELECTRICA

\*Color: Amarillo \*Tallas: 36 al 44



**DIELECTRICO**



**ANTIMICÓTICO  
ANTIBACTERIANO**



**RESISTENCIA A  
ACEITES E  
HIDROCARBUROS**



**RESISTENCIA A  
IMPACTOS**



**RESISTENCIA A  
LA COMPRESIÓN**

- ISO 20345 Resistencia al impacto del calzado de seguridad
- ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad
- ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico
- EN 12568 Resistencia al impacto de las punteras de seguridad

**Forro interior:**

Poliéster.

Forro interior: Media nylon /  
algodón sin pliegues



**Contrafuerte:** PVC con nitrilo, reforzado  
para protección del talón y facilidad al  
descalce de la bota .

Promedio  
Peso/2196 grs  
Altura int de la caña/326 mms  
Altura ext de la caña/350 mms  
Boca: 200mms

**Construcción:** inyección  
directa de PVC

**ATS** BOTA DE SEGURIDAD  
**703** DIELECTRICA

\*Color: Amarillo \*Tallas: 36 al 44

**SECTORES DE USO:**

Construcción, Minería, Industrial, Agroindustrial e Hidrocarburos

**RECOMENDACIONES DE USO:**

- Si la bota a sufrido daños que afecten la unión entre la capellada, la suela o capas adyacentes, las cuales presenten peligro potencial de entrada de Corriente eléctrica, recomendamos no exponer a riesgo eléctrico.
- Limpiar una vez luego de su uso con abundante agua y jabón neutro (no se recomienda usar otras sustancias o compuestos.
- No impactar voluntaria o involuntariamente en actividades no propias del riesgo de protección personal.

**GARANTIA: 04 (CUATRO) por despegue, puntera corrida, filtración de puntera, descargados caña o suela, filtración, rechupes, botas quemadas y huecos. CALZADOS 30 25 no ofrece garantía por inadecuada rotación de inventario.**